

Produits, fabricants, matériaux...

RECHERCHER

 Produits
  Fabricants
  Organismes

PRODUITS

FABRICANTS

FABRICANTS À LA UNE

NOUVEAUTÉS

BATIWIKI

SOS PRODUITS

Accueil


Aménagement  
extérieurPiscines, spas et  
équipementsPiscine ou spa  
préfabriqué

Aqualounge



COMPARATEUR ( 0 )

## Bassin spa chauffé modulable pour intérieur ou extérieur

**Aqualounge** NEW ETUDIE PAR LA REDACTION


UR'BAIN

Prix public indicatif HT : à partir de 23 000 € — Année 2015

Espace spa, ce salon aquatique démontable s'installe hors-sol à l'extérieur ou à l'intérieur, y compris dans des endroits difficiles d'accès. Par un procédé breveté, la cuve en acier inox étanche à plancher plat et rectangulaire s'assemble sans soudure sur chantier. Il est proposé en version opaque (Allure) ou avec une paroi en verre clair trempé feuilleté. L'habillage extérieur se décline en nombreuses couleurs et textures (stratifié HPL). Le local technique est caché sous le banc intérieur. Le mécanisme d'aspiration et refoulement de l'eau est intégré dans les bras de l'échelle d'accès escamotable en acier inox à marches en bois exotique. Décliné en 4 longueurs, pour 5 à 13 personnes, il peut être allongé sur demande au-delà de 5,2 m. Commande radio de l'éclairage (2 ou 4 projecteurs LED subaquatiques) et affichage digital de la température d'eau en option.

RECEVOIR

DEMANDER LA DOCUMENTATION &gt;

DEMANDER UN DEVIS &gt;

CONTACTER LE FABRICANT &gt;

### Caractéristiques techniques

Date de commercialisation : 01/11/2014

Surface : 14 à 25 m<sup>2</sup>. Volume : 2,9/ 4,15/ 6,26/ 8,5 m<sup>3</sup> (eau). Nb de places : 5/ 7/ 10 ou 13.Dimensions (L x l x h) : 2,4/ 3,05/ 4,32/ 5,6 x 2,24x 1,12 m (extérieur) ;  
1,95/ 2,6/ 3,88/ 5,15 x 1,95 x 0,87 m (intérieur cuve).

Poids : 4 500/ 6 200/ 9 100/ 12 000 kg (en exploitation).

Volume : 2,9/ 4,15/ 6,26/ 8,5 m<sup>3</sup> (eau).

Puissance : 4 ou 7 kW (électrique consommée).

Débit : 5,1 m<sup>3</sup>/h (eau filtrée).

Alimentation électrique : 230 V/50 Hz.

Température des couleurs : 6 000 °K (projecteurs LED).

Options : habillage gloss brillant, voile d'ombrage, buse à injection d'air, couverture isotherme ou rigide, zinc de bar rétroéclairé, projecteurs RVB, commande radio de l'éclairage, automatisation temps de filtration fonction T°, affichage digital T° eau dans coffret électrique, dispositif hors-gel automatique.

### Newsletters BATIPRODUITS

Veille produits, actualités, tendances, événements... les newsletters Batiproducts vous informent de l'actualité des produits du bâtiment.

S'INSCRIRE GRATUITEMENT &gt;

&gt; CONSULTEZ LES DERNIÈRES NEWSLETTERS

Garantie : 10 ans.

Mise en oeuvre : pose hors sol par 4 à 10 points de reprise de charge au sol; filtration par billes de verre et filtre à sable en acier inox ; traitement de l'eau par réacteur UVc 75 W + oxygène actif ; temps de recyclage 35 mn à 1h40 mn selon volume.

## Fabricant

Ur'bain  
www.ur-bain.com


### Ur'bain

Fabricant de salon aquatique

➤ **FICHE DU FABRICANT**

### Autres contenus

- LA SÉLECTION PRODUITS DES REVUES
- LES SOLUTIONS TECHNIQUES
- LES VIDÉOS PRODUITS
- LES NEWSLETTERS



### À propos du Groupe Moniteur

- LE GROUPE MONITEUR
- FORMATIONS
- SALONS ET CONGRÈS
- PUBLICITÉ
- ABONNEMENTS

### Espace Annonceurs

EXTRANET ANNONCEUR ➤

DEVENIR ANNONCEUR ➤