




# Gama Aqualounge

## Salón acuático inox transparente



Valorice su bienestar inmobiliario con nuestros salones acuáticos. Profesionales, completen su oferta aportando un verdadero valor añadido a sus suites, chalets, casas rurales, habitaciones de huéspedes, etc.


- Particularmente bien adaptado a los lugares de acceso complicado y a las pequeñas superficies (a partir de 11,5 m<sup>2</sup>).
- Materiales prestigiosos y un cuidado acabo para un resultado inimitable.
- Ninguna gestión administrativa pesada, ninguna tasa o impuesto suplementario.
- Sin trabajos ruidosos, largos, complejos y sucios.
- Sobriedad energética, mantenimiento reducido, 100 % diseñado y realizado en Francia.

Haga evolucionar su salón acuático cambiando la textura o el color de su revestimiento según sus deseos.

- 1 El salón acuático, es la conjunción de un mueble, una piscina y un spa. Elija entre más de 90 colores y texturas diferentes.
- 2 Una tecnología tan estética como eficaz, gracias a su escalera técnica única (modelo registrado).

  - Admisión e impulsión del agua en los brazos de la escalera.
  - Sistema de acceso plegable y bloqueable, para la seguridad de los niños.
  - Anchos escalones de madera exótica, para un acceso más fácil a la piscina.
  - Una pieza con un diseño único, acumulando técnica y saber hacer, la firma de la marca Ur'bain.
- 3 Local técnico completamente integrado bajo el banco y cerrado con llave.
- 4 Cuba en chapa de acero inoxidable 316 L. Sistema patentado de ensamblado de los tramos, permitiendo la instalación en las condiciones de acceso más difíciles.
- 5 Pared acristalada extra clara, en vidrio templado de seguridad.
- 6 Numerosas opciones disponibles\*:

  - Blower con boquilla de inyección de aire.
  - Acabado del revestimiento "gloss" brillante.
  - Cubierta isotérmica o rígida.
  - Velo de sombra.
  - Mostrador de bar en Krypton® retroiluminado.



Madera Creativo Liso

\*otros acabados y longitudes posibles bajo estudio / presupuesto



# Gama Aqualounge



100

200

300

400

500

Características técnicas	100	200	300	400	500
Longitud total (ancho 2,24 m, alto 1,12 m para todos los modelos)	L = 1.82m	L = 2.24m	L = 2.88m	L = 4.16m	L = 5.44m
Lados interiores cuba inox	1.95m x 1.37m	1.95m x 1.95m	1.95m x 2.60m	1.95m x 3.88m	1.95m x 5.15m
Superficie mínima para la instalación	3.50m x 3.26m = 11.5m <sup>2</sup>	3.50m x 3.84m = 13.5m <sup>2</sup>	3.50m x 4.44m = 15.5m <sup>2</sup>	3.50m x 5.84m = 20.5m <sup>2</sup>	3.50m x 6.90m = 24.2m <sup>2</sup>
Masse estimative en exploitation	2400 kg	4100 kg	5800 kg	8700 kg	11600 kg
Número de puntos de carga en el suelo	4	4	6	8	10
Volumen de agua	1.3 m <sup>3</sup>	2.4 m <sup>3</sup>	3.5 m <sup>3</sup>	5.8 m <sup>3</sup>	8.1 m <sup>3</sup>
Profundidad del agua	87cm				
Capacidad de acogida máxima / número de plazas	2	5	7	10	13
Número de asientos	2	3			
Tipo de filtración	Bolas de cristal / filtro de arena en acero inoxidable 316L Spécial Ur 'bain				
Tratamiento	Reactor UVC 75 W + baja remanencia de oxígeno activo aconsejada				
Calefacción del agua	Sí / eléctrico 3Kw			Sí / eléctrico 6Kw	
Aumento de temperatura aproximado	1 - 1.5°C/h				
Alimentación	220V-240V / 50Hz				
Potencia eléctrica consumida	4kW	4kW	4kW	7kW	7kW
Protección eléctrica recomendada	20A	20A	20A	32A	32A
Caudal de filtración	5.1m <sup>3</sup> /h				
Tiempo de reciclaje	20 mn	35 mn	50 mn	1h 15mn	1h 40mn
Número de proyectores subacuáticos de LED blanca 6000° K	2			4	
Proyectores RVB pilotados por DMX/Radio/Wifi/botón de impulsión	Opción, consultarnos				
Mando por radio del alumbrado (a distancia)	Sí				
Automatismo del tiempo de filtración en fct* de la T°	Sí				
Visualización digital de la temperatura del agua en cajetín eléctrico	Sí				
Dispositivo automático de seguridad contra la helada	Sí				
Garantía Cuba inox / revestimiento / órganos eléctrico	10 años / 10 años / 1 año fabricante				

